

# 5 吋觸控螢幕工程測試螢幕

型號: AS-1851P

## 產品功能

- 5 英寸 1080P 全視角電容觸控式螢幕+全新介面，更清晰更新流暢。
- HDMI Input, support 4K 30FPS
- VGA input, support 2048 x 1152 60FPS
- 支持 H.265/H264、4K 主碼流測試。
- 10/100/1000M 自我調整網口，網路狀態及流量顯示。
- 一鍵視頻一鍵出圖。
- 升級版極速 ONVIF，支持跨網段測試、生成測試報告、支持音訊測試等更多功能。
- 一屏雙顯，網路攝像機和類比攝像機同時測試。
- 升級同軸高清 4.0，TVI8MP，CVI8MP，AHD5MP。
- 創新同軸高清視頻傳輸品質測試。
- 手腕式佩戴，小巧便攜
- 新增 48V PoE 供電輸出
- 新增手機、PC 端螢幕投影功能。
- 支持一鍵截圖。
- 新增 PPPOE 撥號測試。
- 內建 SD 卡



## 產品規格

型號	AS-1851P 工程實觸控螢幕
顯示幕	New 5 inch IPS touch screen, 1920x1080 resolution
網路埠	10/100M/1000M 自我調整 · RJ45
H.265 主碼流測試	全新硬體解碼，支援 H.265 主碼流播放攝像機圖像，最高解析度 4K。
IP 攝像機測試	ONVIF (帶 PTZ 雲台控制)，大華、海康、三星等八十多個品牌攝像機。
IP 探索	全網段尋找攝像機 IP 地址
極速 ONVIF	自動登錄播放圖像，一鍵啟動海康攝像機和修改 IP 等參數。
海康測試工具	海康攝像機一鍵啟動、圖像測試，可修改用戶名、密碼和 IP 等參數。
大華測試工具	大華攝像機圖像測試，可修改用戶名、密碼和 IP 等參數。
TVI4.0 視訊訊號測試	8MP TVI camera test, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, UTC control/ call OSD menu
CVI 視訊訊號測試	8MP CVI camera test, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, UTC control / call OSD menu
AHD 視訊訊號測試	5MP AHD test, 3840 x 2160P 15FPS, UTC control / call OSD menu
視訊訊號測試	1 路 Video IN BNC 輸入, 支援 PAL/NTSC 制式
視頻圖像放大	支援類比視頻圖像放大，IP 網路攝像機圖像放大和移動。
視頻拍照、錄影、相片流覽、錄影重播	對測試畫面進行截圖、錄影，支援中文命名保存，相片流覽、錄影重播操作。
PoE 電源輸出	48V PoE 電源輸出，最大功率 24W。
DC 12V 電源輸出	輸出 12V 最大直流電流約 3A，為攝像機提供臨時工作電源
智慧介面	精簡及普通兩種使用者介面可選。精簡模式介面四宮格佈局，簡潔美觀。普通使用者介面可改變功能圖示排序，自訂頁面的圖示個數。
主題功能	自訂功能圖示、桌面及應用介面背景，修改介面滑動效果。

一屏雙顯	在測試網路攝像機時，可以同時測試模擬攝像機，不需切換就可以快速測試 CVBS 模擬攝像機。
快顯功能表	下拉快顯功能表，PoE 電源開關、儀錶 IP 設置、LAN 口流量監控等功能的快捷按鈕。
雲台控制測試	可支援 RS485 匯流排，速率 600-115200bps。支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議
協議代碼捕捉	內置串口工具，可接收、顯示控制設備發出的 RS485 協定代碼資料，也可發送十六進位代碼。
網路測試功能	IP 位址掃描、鏈路掃描、PING 包測試。快速查找與儀錶連接的 IP 攝像機或其他設備的 IP 位址。
外接電源	DC 12V ( 2A )
電池供電	內置 7.4V 聚合物鋰電池，容量 2400mAh
充 電	充電 4-5 小時，一次充電完成可正常使用 7 小時
操作設置	電容觸控式螢幕，中文、英文 OSD 菜單，可選
自動待機	關閉/5-30 分鐘
工作溫度	-10°C---+50°C
工作濕度	30%-90%
外形尺寸	183mm x 110mm x 36.5mm / 0.8kg

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

## 連接示意圖

