

# HDMI延長器 -60m

型號:TL-C5-HD 60JC



60m

CAT6電纜

$\frac{1920 \times 1080}{60\text{HZ}}$


最大解析度



雙向訊號回傳



抗干擾強



POC單邊供電

## 產品特色

- 鋁制外殼,體積小/輕薄,抗干擾能力強,壁掛式更方便
- CAT6電纜,可傳輸60m
- 最大解析度:1920x1080@60Hz
- 支援TX端HDMI影片/聲音當地環出輸出
- 支援POC單邊供電,只需要給傳送端或接收端供電即可
- 支援紅外線(20-60Khz)訊號雙向回傳控制
- HDMI 1.3和HDCP 1.2標準
- 支援EDID,提高相容性,匹配訊號源及顯示裝置
- 內建自動調節系統,使影像平滑、清晰、穩定
- 內建ESD靜電保護電路,簡單安裝,即插即用

# 產品規格

| 型號           | TL-C5-HD 60JC |                              |
|--------------|---------------|------------------------------|
| 影片           | 支援協定          | HDMI 1.3 · HDCP 1.2          |
|              | HDMI圖元頻寬      | 165MHz · 全數字                 |
|              | HDMI介面頻寬      | 總頻寬6.75Gbps                  |
|              | 最大支援解析度       | 1920X1080@60Hz 及向下相容         |
|              | 影片介面          | HDMI-A 介面                    |
|              | HDMI介面阻抗      | 100Ω                         |
|              | HDMI線長度建議     | 1920X1080@60Hz 時 · <5m       |
| 紅外線          | 介面            | 標記 3.5mm 聲音介面                |
|              | 頻率            | 標配 20-60KHz                  |
|              | 訊號類型          | 數位訊號                         |
|              | 傳輸方向          | 雙向                           |
| 網路           | 介面            | 標準RJ45介面 ( 568B )            |
|              | 最大傳輸距離建議      | 純銅6類 · 可達60m                 |
| 電源 / 溫度 / 外觀 | 電源            | DC 12V                       |
|              | 最大功耗          | 最大 : 3W                      |
|              | 工作溫溼度         | -5°C ~ +70°C · 濕度 : 5% ~ 90% |
|              | 尺寸            | 82mm x 85mm x 17mm           |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。