



500萬畫素 室外紅外線彩色攝影機

型號：UOI-M50-A

- ▶ 採用高性能1/2.5" 500萬低感度CMOS圖像感測器，圖像清晰度高
- ▶ 內建同軸帶聲音，可以影像+聲音在DVR上直接錄聲音(TVI模式)
- ▶ 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能
- ▶ 內建6顆高效能IR LED
- ▶ 紅外線啟動感應裝置，可啟動或關閉延遲時間避免突然強光造成誤動作
- ▶ 前玻璃具有中孔，可避免紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象
- ▶ 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控

技術規格

型號	UOI-M50-A
ISP處理器	Techpoint TP3815
CMOS感應器	晶相K05
影像圖素	1/2.5" 500萬低感度CMOS
日夜功能	內建IR-CUT機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	自動
影像標準	TVI@5MP TVI@4MP CVBS
影像幀率	2560x1920 @20fps、2560x1920 @12.5fps
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	2.8/4/6/8mm鏡頭500萬專用鏡頭, 機械式濾片切換裝置
影像輸出	TVI / CVBS介面
OSD調整	具自動白平衡, 增益控制, 光圈控制
聲音輸出	內建
信號雜訊比	48Db (自動增益控制: 關)
2D降噪	啟動/關閉
逆光處理	數位寬動態/逆光處理
防水等級	室外防水型 IP 66等級
紅外線燈	內建6顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
投射距離	紅外線感光距離約25米
外罩	全鋁合金材質, 附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度-10°C~+55°C · 工作濕度10%~90%
電源	DC12V/350mA

※型錄規格若與實機不符, 以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176