



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

5.4吋 觸控螢幕工程寶

型號:HBS-5104P



5.4"

1920x 1152

8MP



2.4G



觸控螢幕

螢幕解析度

支援8MP攝影機

內建Wi-Fi

PoE供電

產品特色

- 5.4吋 觸控螢幕 1920x1152 高螢幕解析度
- 4K HDMI+2K VGA 輸入顯示測試
- 新版網線測試模組，可快速測量水晶頭狀態及長度
- ONVIF添加四大快捷功能，可快速調試攝影機
- 可進行IP掃描Ping包測試等網路測試
- 支援H.265/H264、4K主碼流測試
- 支援ONVIF網路攝影機一鍵測試，IP帳號、密碼修改
- 支援8MP AHD/CVI/TVI/CVBS 輸入測試+ UTC菜單控制
- Auto HD同軸攝影機盲測出圖，直接讀取
- 支援TVI 5.0同軸音頻功能
- 內建2.4G Wi-Fi，可連網下載APP 及線上更新
- 內建Wi-Fi分析儀，可查看WiFi資訊、強度、頻道評級等
- PoE 48V /DC12V 30W，3A 輸出供電

產品規格

型號	HBS-5104P
螢幕規格	5.4吋 IPS觸控螢幕，解析度1920 x 1152
網路埠	10/100/1000M 自動調整，RJ45埠口
Wi-Fi	內建2.4G Wi-Fi，最大速率150M，可測試無線網路攝影機，並支援創建WiFi熱點
AHD/CVI/TVI	支援 8MP AHD/CVI/TVI 同軸高清攝影機
CVBS類比訊號測試	Video IN BNC 輸入，支援NTSC/PAL 制式
UTC同軸菜單控制	可透過UTC同軸，控制攝影機菜單內容
雲台控制 RS485	支援RS485，速率600-115200bps 支援Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等30多種協議
截圖、錄影、回放	對測試畫面進行截圖/錄影，支援中文命名保存/相片瀏覽/錄影回放操作
UTP網線通斷測試	測試任意兩芯或兩芯以上的網路線，螢幕上可快速顯示連接順序及網路線編號
網線TDR測試	測試網路線線對狀態/長度/衰減/反射率/阻抗/千兆攝影機時延偏離等參數
HDMI輸入	4K HDMI 輸入顯示(分辨率全相容+聲音輸入)
VGA輸入	2K VGA輸入顯示
聲音輸入	1ch，支援網路攝影機音訊測試，可連接耳機測試聲音是否正常
PoE供電	PoE 48V 電源輸出，最大功率30W
DC 12V輸出	DC 12V，3A 輸出供電
LED手電筒	支援超高亮度LED照明
電池供電	內建7.4V/3350mAh 充電式鋰電池
工作時間	正常狀態下，可工作6小時

場景應用



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。